

Declaration of Performance (DoP)
ID nr: Dop H-vinduet+ vers 4-2022

1. Produkttype: Toppsvingvindu
2. Produktid: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområder: Vindu for montering i yttervegger.
4. Produsenten: H-fasader Stette AS, Stette Næringsområde 15, N-6260 SKODJE
5. Godkjent representant: N/A
6. System for samsvarbekreftelse: System 3
7. Harmonisk standard: NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA2017
8. Akkrediterte testorganer:
SINTEF Byggforsk NB 1071
KTU Institute of Architecture and Construction NB 2018
9. Deklarerte ytelser:

Vesentlig ytelse	Klasse/verdi
Produkttype	Toppsving
Produktkode	JA
Areal av testet produkt	1,82 m ²
Lufttetthet EN1026:2004	Klasse 4
Regntetthet EN1027:2004	Klasse 9A (600 Pa)
Varmegjennomgang U-verdi EN12567-1:2010	0,98 W/m ² K ¹)
Motstand mot vindlast EN12211:2002	C 5
Betjeningskraft	NPD
Bæreevne av sikkerhetsbeslag	NPD

¹) Verdi for produkt med glassbygging 4XN-18Ar-4-18Ar-4XN. U-verdi med andre glasstyper, se oppgitt verdi ordrebekreftelse.

NPD = ingen ytelse deklart


(No performance declared)

N/A = Ikke aktuelt

(Not applicable)

Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som er angitt i nr 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten H-fasader Stette AS.

Undertegnet på vegne av H-fasader Stette AS:



Karin Sæter Hånes

NDVK-ansvarlig