

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD – FDV

<b>Produkt:</b>	Vindu, åpningsvindu toveis-innadslåendeinnadslående 82-profil
-----------------	---

<b>Produsent/Leverandør:</b>	H-fasader AS Stette Næringsområde 15 6260 SKODJE Org nr: 852 072 202 Tlf: 70 21 74 00
------------------------------	---

<b>Materialspesifikasjon:</b>	
Karm/Ramme:	PVC, ekstruderte gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler. Alle profilene er armert med varmgalvaniserte stålforsterkninger. Karmdybde 82 mm.
Beslag:	Siegenia Titan, med barnesikring
Vrider:	Hoppe
Barnesikring:	Utstyrt med barnesikring.
Ventil:	Uten ventil
Glass:	Standard 2-lags energiglass med argon gass eller Standard 3-lags energiglass med argon gass  Kan for øvrig leveres med alle relevante glasstyper, og de fleste glasstykkelser.

<b>Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:</b>	
Periodisk vedlikehold:	Bevegelige deler smøres med tynn olje, en gang pr år eller ved behov.
Glass og profiler:	Vindusglass vaskes med egnet vaskemiddel, og karm og ramme rengjøres regelmessig med såpevann. Det må ikke anvendes løsemidler som white spirit, aceton eller tilsvarende til rengjøring. Det må heller ikke benyttes skarpe gjenstander, stålull eller sandpapir på verken glass eller vindusprofiler.
Skader:	Ved synlige skader i glass, beslag eller profil, kontakt din forhandler.

<b>Diverse:</b>	
Sertifisering og godkjenning:	H-fasader AS er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll og testes årlig ved godkjente testsenter.
Forventet leve-/brukstid	Se <a href="http://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/">www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/</a>
Reklamasjoner:	Alle reklamasjoner skal meldes skriftlig på <a href="http://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/">www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/</a> . Se også der for betingelser og forutsetninger.